

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
 Sistema de Controle de Compras  
 Emissão de Solicitações

Solicitação: 000463/2018 Registro de Preço

Data Cadastro : 21/02/2018 Solicitação Grupo : Comprador : 4775 - ALEXANDRE.PEROBA  
 Centro de Custo: FMS - 15.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte : ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE  
 Prioridade : - NORMAL Nº Processo: Preço Estimado(R\$) : 164.290,81

Custeio : 001 - APLICACAO INTERNA Modalidade de Compra: Licitação  
 Ficha Número : 696

Finalidade :1066 - REEQUIPAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Elemento de Despesa: 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente

Sub Elemento de Despesa: 4490520400 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

Item	Produto	U.M.	Descrição	Qtde. Sol.	Preço Estimado	Valor Total
0001	049-04-0214-0	UNIDADE	CAMA HOSPITALAR FOWLER MECANICA COM 3 MANIVELAS, CAPACIDADE DE CARGA 180KG; ACOMPANHA COLCHAO ACIMA D33 REVESTIDO DE CURVIN LAVAVEL. MOVIMENTOS: FOWLER, TRENDELEMBURG, VASCULAR E CABECEIRA ACIONADOS POR MEIO DE 03 MANIVELAS ESCAMOTEAVEIS; LEITO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE ACO PERFURADAS E REMOVIVEIS PARA LIMPEZA; 04 SUPORTES (02 EM CADA LADO), FIXADOS NA PARTE CENTRAL DO LEITO PARA PENDURAR BOLSAS COLETORAS; PROTETORES DE PAREDE BUMPER POSICIONADO NOS 04 CANTOS DA CAMA; FORMATO DA BASE MODELO "SANO" EM TUBO ACO REDONDO DE 2"; BASE ESTRUTURAL EM ACO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE BANHO QUIMICO EM PROCESSO DE IMERSAO; PINTURA ELETROSTATICA TEXTURIZADA EPOXI PO DE ALTA RESISTENCIA; TINTA COM FIXACAO POR MEIO FUSAO TERMICA EM PROCESSOS COM CONTROLE DE TEMPERATURA E MEDICAO DE CAMADA; GRADES LATERAIS ESCAMOTEAVEIS EM TUBO DE ACO INOX, COM ACABAMENTO SUPERIOR EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DAS GRADES LATERAIS, DOTADO DE DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO FACIL E RAPIDO; GRADES COM ESPACAMENTO DE SEGURANCA PARA EVITAR ESMAGAMENTO DOS DEDOS; CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS INJETADAS; RODIZIOS EM PVC DE 4" DE DIAMETRO COM FREIOS EM DIAGONAL; SUPORTE DE SORO.	25,00	5.163,86	129.096,50
0002	049-04-0215-0	UNIDADE	CAMA HOSPITALAR FOWLER MECANICA COM 3 MANIVELAS, CAPACIDADE DE CARGA 280KG; ACOMPANHA COLCHAO ACIMA D33 REVESTIDO DE CURVIN LAVAVEL. MOVIMENTOS: FOWLER, TRENDELEMBURG, VASCULAR E CABECEIRA ACIONADOS POR MEIO DE 03 MANIVELAS ESCAMOTEAVEIS; LEITO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE ACO PERFURADAS E REMOVIVEIS PARA LIMPEZA; 04 SUPORTES (02 EM CADA LADO), FIXADOS NA PARTE CENTRAL DO LEITO PARA PENDURAR BOLSAS COLETORAS; PROTETORES DE PAREDE BUMPER POSICIONADO NOS 04 CANTOS DA CAMA; FORMATO DA BASE MODELO "SANO" EM TUBO ACO REDONDO DE 2"; BASE ESTRUTURAL EM ACO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE BANHO QUIMICO EM PROCESSO DE IMERSAO; PINTURA ELETROSTATICA TEXTURIZADA EPOXI PO DE ALTA RESISTENCIA; TINTA COM FIXACAO POR MEIO FUSAO TERMICA EM PROCESSOS COM CONTROLE DE TEMPERATURA	3,00	6.139,60	18.418,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
 Sistema de Controle de Compras  
 Emissão de Solicitações

0003	049-04-0216-0	UNIDADE	<p>E MEDICAO DE CAMADA; GRADES LATERAIS          ESCAMOTEAVEIS EM TUBO DE ACO INOX, COM ACABAMENTO SUPERIOR EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DAS GRADES LATERAIS, DOTADO DE DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO FACIL E RAPIDO; GRADES COM ESPACAMENTO DE SEGURANCA PARA EVITAR ESMAGAMENTO DOS DEDOS; CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS INJETADAS; RODIZIOS EM PVC DE 4" DE DIAMETRO COM FREIOS EM DIAGONAL; SUPORTE DE SORO.</p> <p>CAMA HOSPITALAR INFANTOJUVENIL FOWLER MECANICA COM 2 MANIVELAS, ACESSORIOS: COLCHAO HOSPITALAR COM ESPUMA ACIMA D33 REVESTIDO EM COURVIN LAVAVEL E SUPORTE DE SORO. DIMENSOES APROXIMADAS: UTEIS LARGURA: 600 MM X COMPRIMENTO: 1.600 MM X ALTURA DO PISO ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM ACO TUBULAR QUADRADO 1.020 RECUADO 30 X 30 X 1,5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE; LEITO: EM CHAPA DE ACO CARBONO 1.020 ESTRUTURADA, 2 MM DE ESPESSURA, MONTADO SOBRE QUADRO DE LONGARINAS DE ACO EM "U" 75 MM X 35 MM X 2 MM DE ESPESSURA DE PAREDE; APRESENTA PROTETOR ANTI-IMPACTOS NAS EXTREMIDADES CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL BRANCO; PAR DE GRADES LATERAIS COM SISTEMA DESLIZANTE CONFECCIONADA ACO INOXIDAVEL AISI 304, BITOLAS 5/8" E 3/4 COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,2 MM (VAO DE 8 CM ENTRE TUBOS); PARTES EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 DEVEM APRESENTAM ACABAMENTO POLIDO, MONTADA EM ESTRUTURA EM FIBERGLASS, COM ACABAMENTO EM GEL COAT ISOFTALICO. PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO: APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; ACABAMENTO: PARTES EM ACO CARBONO 1.020 (ESTRUTURA E LEITO) RECEBEM ACABAMENTO COM DECAPAGEM, JATEAMENTO E PINTURA ELETROSTATICA A PO COM SECAGEM EM ESTUFA; CABECEIRA E PESEIRA CONFECCIONADAS EM FIBERGLASS COM ACABAMENTO EM GEL COAT ISOFTALICO, DURAVEIS, NAO MANCHAM E NAO PERDEM A COR ORIGINAL, COM TUBO DE ENCAIXE AO QUADRO DE LONGARINAS CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, 1" X 1,2 MM DE PAREDE, FACILMENTE REMOVIVEIS E DE FACIL HIGIENIZACAO. RODIZIOS: GIRATORIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODIZIOS EM DIAGONAL; MOVIMENTOS: FOWLER, SEMI-FOWLER, DORSAL, JOELHOS: POR SISTEMA DE 02 MANIVELAS QUE APRESENTAM ROLAMENTO DE ENCOSTO; MANIVELAS CONFECCIONADAS EM ACO INOXIDAVEL ACOPLADAS EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO POLIDO; VASCULAR: POSSIBILITA A ELEVACAO DO APOIO DE PERNAS POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS PARA PROCEDIMENTOS VASCULARES.</p>	4,00	2.532,48	10.129,92
0004	049-04-0213-0	UNIDADE	<p>Detector Fetal Portatil MD 7000 D _ (DIGITAL)          . Equipamento nao invasivo Classe de enquadramento (ANVISA)_ Classe II _ Medio Risco</p>	1,00	680,00	680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
 Sistema de Controle de Compras  
 Emissão de Solicitações

			<p>Faixa de medida do BCF _ 50 _ 210 batimentos por minuto Tensao (Volts) _ 9VDC Tipo de Corrente _ CC (Continua) Protecao contra penetracao nociva de agua _ Equipamento comum _ IPX1 Tipo de alimentacao _ Bateria 9V Gabinete _ ABS          Potencia Maxima de consumo (mW) _ 405 Frequencia Ultra_som _ 2,25 MHZ +/- 10 % PESO E DIMENSOES APROXIMADAS: (Peso Liquido (g) _ 190; Peso Bruto (c/embalagem) (g) _ 460; Dimensoes do equipamento (mm) _ 73 x 173 x 36) Controles _ Liga/desliga , Volume Indicadores _ Liga/desliga, Bradicardia, Taquicardia, bcf (digitaia) Embalagem _ Papelao reciclado</p>			
0005	049-04-0212-0	UNIDADE	<p>Detector Fetal MD 2000 D (de mesa).          Equipamento nao invasivo indicado para ausculta dos batimentos cardiaco fetal e fluxo sanguineo do cordao umbilical , alem de auxiliar na localizacao da placenta a partir de decima semana de gestacao. Classe de enquadramento (ANVISA)= Classe II Medio Risco , frequencia da rede de alimentacao= 50/60 HZ Frequencia do Ultra som = 2,25 MHZ+/- 10% Faixa de Medida do BCF = 50-210 batimentos por minuto Tensao (Volts) = 127/220 VAC +/-10% Tipo de corrente= AC(alternada) Numero de fases = Bifasico Seletor de tensao de operacao = Chave seletora manual Protecao contra choque eletrico= Equipamento Tipo B- Classe I Protecao contra penetracao nociva de agua = Equipamento comum - IPX1 ( Equipamento fechado protegido contra pingos de agua) Gabinete = Caixa metalica blindada com pintura eletrostatica Embalagem = Papelao reciclado Potencia maxima de consumo = 8,9 VA Fusiveis = 100 AmA/ 250V PESO E DIMENSOES APROXIMADAS (Peso liquido = 2,7 Kg; Peso Bruto = 3,5 Kg; Dimensoes do equipamento (mm) = largura = 370; Profundidade = 215; Altura = 125) Controles = Liga/desliga, Tonalidade Indicadores = Liga/desliga - Bradicardia, Taquicardia, BPM (digitais) Acompanha Transdutor BCF e Fone de ouvido.</p>	1,00	962,07	962,07
0006	048-25-0013-0	UNIDADE	<p>LAMPADA PARA FOTOTERAPIA DE TL 20W/52 MEDICINAL, BASE G13, UVA/UVB (W) 360. COMPRIMENTO 603MM, DIAMETRO 39MM.</p>	20,00	111,23	2.224,60
0007	049-04-0219-0	UNIDADE	<p>MACA CLINICA DE TRANSPORTE MACA CLINICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO OBESO, ACABAMENTO DA SUPERFICIE PINTURA ELETROSTATICA, RODAS 4 RODIZIOS 8', SENDO 2 COM FREIO, COMPRIMENTO ATE 1,90, LARGURA CERCA DE 0,80, ALTURA CERCA DE 0,80, CAPACIDADE DE CARGA ATE 300, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVIVEL, COMPONENTES 01 PARA CHOQUE EMBORRACHADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULAVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEAVEIS, ACESSORIOS LEITO FIXO, REGISTRO ANVISA: 80653989001</p>	1,00	2.778,92	2.778,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Controle de Compras  
Emissão de Solicitações

=====

\_\_\_\_\_  
Elaborado por:

\_\_\_\_\_  
Solicitante

\_\_\_\_\_  
Controle Gerencial - Suprimentos

\_\_\_\_\_  
Secretário

\_\_\_\_\_  
4 - Gabinete Prefeito