12.732,67

Qtde. Sol. Preço Estimado Valor Total

1,00 12.732,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUISSAMÃ Sistema de Controle de Compras Emissão de Solicitações

Solicitação: 001382/2017 Solicitação Grupo : Data Cadastro : 11/04/2017 GRUPO Comprador : 1837 - FRANCISCO BARRETO

Centro de Custo: - ... -

- NORMAL Nº Processo: 37.730,70 Preço Estimado(R\$) :

Prioridade :

Item Produto U.M. Descrição

Custeio

Modalidade de Compra: Licitação

Ficha Número : 221

Finalidade : -

orbitador/vestibulador seriado: e constituido por quatro colunas e duas vigas longitudinais, sendo que numa delas ha um monotrilho deslizante. Em uma das extremidades entre as duas colunas ha um espaldar com 1.30m de largura, com 8 barras sendo a altura entre elas de 0,20m. O conjunto tem receptor de 6 pontos, 4 molas de tracao e 4 mosquetoes. As colunas sao fixadas ao chao atraves de 4 sapatas, cada uma delas com 4 parafusos, fornecidos junto com o equipamento, atraves de dispositivos regulaveis. Dimensoes: altura de 2,00 a 2,45m, comprimento variavel: de 3,4,5 e 6 m, largura interna de 1,30m e externa de 1,45 entre as colunas. Para tamanhos maiores consultar o departamento tecnico da empresa. O monotrilho possui um carrinho com engate giratorio, que desliza e gira livremente em todo seu comprimento, e foi dimensionado para suportar uma carga maxima de 100 kg e recepcionar os diversos acessorios opcionais, atraves de um mosquetao. O carrinho com engate giratorio permite o balanco, a rotacao e o deslocamento linear simultaneo dos acessorios. Os 6 pontos, apresentam 3 pares de argoloes de recepcao que sao fixos e que suportam 150 kg e nao possuem o movimento de rotacao. O equipamento e confeccionado em aco carbono estruturado especificamente e recebe tratamento de pintura resistente finalizado com aplicacao de po de epoxi largura, com 8 barras sendo a altura

entre elas de 0,20m. O conjunto tem receptor de 6 pontos, 4 molas de tracao e 4 mosquetoes. As colunas sao fixadas ao chao atraves de 4 sapatas, cada uma delas com 4 parafusos, fornecidos junto com o equipamento, atraves de dispositivos regulaveis. Dimensoes: altura de 2,00 a 2,45m, comprimento variavel: de 3,4,5 e 6 m, largura interna de 1,30m e externa de 1,45 entre as colunas. Para tamanhos maiores consultar o departamento tecnico da empresa. O monotrilho possui um carrinho com engate giratorio, que desliza e gira livremente em todo seu comprimento, e foi dimensionado para suportar uma carga maxima de 100 kg e recepcionar os diversos acessorios opcionais, atraves de um mosquetao. O carrinho com engate giratorio permite o balanco,

1.419,81

473,27

3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMĂ Sistema de Controle de Compras Emissão de Solicitações

a rotação e o deslocamento linear simultaneo dos acessorios. Os 6 pontos, apresentam 3 pares de argoloes de recepcao que sao fixos e que suportam 150 kg e nao possuem o movimento de rotacao. O equipamento e confeccionado em aco carbono estruturado especificamente e recebe tratamento de pintura resistente finalizado com aplicacao de po de epoxi largura, com 8 barras sendo a altura entre elas de 0,20m. O conjunto tem receptor de 6 pontos, 4 molas de tracao e 4 mosquetoes. As colunas sao fixadas ao chao atraves de 4 sapatas, cada uma delas com 4 parafusos, fornecidos junto com o equipamento, atraves de dispositivos regulaveis. Dimensoes: altura de 2,00 a 2,45m, comprimento variavel: de 3,4,5 e 6 m, largura interna de 1,30m e externa de 1,45 entre as colunas. Para tamanhos maiores consultar o departamento tecnico da empresa. O monotrilho possui um carrinho com engate giratorio, que desliza e gira livremente em todo seu comprimento, e foi dimensionado para suportar uma carga maxima de 100 kg e recepcionar os diversos acessorios opcionais, atraves de um mosquetao. O carrinho com engate giratorio permite o balanco, a rotacao e o deslocamento linear simultaneo dos acessorios. Os 6 pontos, apresentam 3 pares de argoloes de recepcao que sao fixos e que suportam 150 kg e nao possuem o movimento de rotação. O equipamento e confeccionado em aco carbono estruturado especificamente e recebe tratamento de pintura resistente finalizado com aplicacao de po de epoxi. 1,00 1.866,33 0002 049-04-0137-0 UNIDADE Plataforma suspensa, estrutura: madeira de 1.866,33 reflorestamento - compensado de 15mm de eucalipto. Apoio estruturado, em madeira de reflorestamento (eucalipto) macico, deixando o produto mais resistente, assento revestido em vinil com espuma de 50mm densidade D33, cordas de sustentacao super resistentes, trancadas, multicores, 100% polipropileno, bitola de 10mm, encapadas com mangueira cristal de 12mm, dimensoes aproximadas, comprimento: 100 cm, largura: 60cm , peso suportado: pessoas ate 120 ensidade D33, cordas de sustentacao super resistentes, trancadas, multicores, 100% polipropileno, bitola de 10mm, encapadas com mangueira cristal de 12mm, dimensoes aproximadas, comprimento : 100 cm, largura: 60cm , peso suportado: pessoas ate 120 kg.. 0003 049-04-0134-0 UNIDADE Prancha de equilibrio retangular - construida 3,00 305,80 917,40

em madeira envernizada ao natural, plataforma revestida com material sintetico antiderrapante,

Prancha de equilibrio retangular, plataforma

revestida com material sintetico antiderrapante,

dimensoes; 40 x60cm...

dimensoes: 90 x 60 cm.

0004

049-04-0135-0 UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Sistema de Controle de Compras Emissão de Solicitações

			Emissão de Solicitações			
0005	049-04-0136-0	UNIDADE	Rolo suspenso - estruturado em madeira reflorestada, constituido de compensado flex de 5mm de espessura, assento revestido em vinil com espuma de 80mm, densidade D33, cordas de sustentacao super resistentes, trancadas, multicores, 100% polipropile bitola de 10mm, encapadas com mangueira cristal de 12mm,dimensoes aproximadas do equipamento; comprimento: 100cm, permite que o terapeuta sente-se junto ao paciente caso haja necessidade, curvatura do assento: 75 cm, peso suportado: pessoas ate 120kg.	1,00	409,57	409,57
0006	049-04-0133-0	UNIDADE	Tablado de madeira - construido em madeira eucalipto, envernizado ao natural , estofamento com espuma de alta densidade com revestimento em courvin (1,50 x 1,80 x 0,50 cm)	2,00	1.876,67	3.753,34
0007	049-04-0143-0	UNIDADE	Carrinho Orbital 360o para pilates Dados Tecnicos: Capacidade suportada: 140kg dimensoes aproximadas: 60,5x39,5x12,5 (CxLxA)	5,00	966,63	4.833,15
8000	049-05-0002-0	UNIDADE	Mesa de tenis de mesa profissional articulada	1,00	1.065,20	1.065,20
0009	049-05-0007-0	UNIDADE	em MDF: - Peso do produto: 85 kilos. Mesa de pebolim - bonecos em polipropileno e varoes passantes; composicao: madeira macica e polipropileno; dimensoes do produto montado: 0,87 x 0,77 x 1,36 m (LxAxP)	2,00	2.999,53	5.999,06
0010	049-05-0010-0	UNIDADE	Mini trampolim (cama elastica), 91 cm com rede de protecao, suporta ate 100kg	4,00	742,80	2.971,20
0011	049-05-0019-0	UNIDADE	Piscina inflavel 7.800 litros com filtro 2200 L/H 110V com capa e forro par piscina	1,00	1.762,97	1.762,97
Anexo:						
			Controle Gerencial - Suprimentos			
	Elaborado po	or:	OUTDIES OCCUPATATE DUPLINGHOUS	Secretário		
	Solicitante			4 - Gabinete P	refeito	